

BRISK®



*IDEAL
SOLUTION...*

... PRO MODERNÍ MOTORY

... PRO NIŽŠÍ EMISE

... PRO LEPŠÍ STUDENÉ STARTY

... NIŽŠÍ POŽADAVKY NA NAPĚTÍ



SPARK PLUGS | IRIDIUM

Premium+

www.brisk.cz

SPARK PLUGS IRIDIUM Premium+

STŘEDNÍ ELEKTRODA S IRIDIOVÝM KONTAKTEM A VNĚJŠÍ ELEKTRODOU ZE SLITINY YTRIA S MĚDĚNÝM JÁDREM


Širokorozsahové zapalovací svíčky se střední elektrodou s iridiovým kontaktem. Vnější elektroda ze slitiny legované yttriem s měděným jádrem.

Nejmodernější zapalovací svíčky BRISK současnosti. Konstrukce a použité materiály splňují všechny současné požadavky moderních motorů. Zejména malý požadavek na napětí dodávané zapalovacím systémem, otevřené jiskřiště do spalovacího prostoru a potlačení zhášecího efektu.

*IDEAL
SOLUTION...*

**Interval výměny:
max. 100, 000 km**

(nebo dle doporučení výrobce motoru)



TYP	CODE	ZÁVIT	DĚLKA ZÁVITU	VELIKOST KLÍČE	ELEKTRODOVÁ VZDÁLENOST	DOPORUČENÝ UTAHOVACÍ MOMENT
P1	1619	M 14x1,25	22 mm	16 mm	0,9	25 Nm
P2	1620	M 14x1,25	19 mm	16 mm	1	25 Nm
P3	1621	M 14x1,25	26,5 mm	16 mm	1	25 Nm
P4	1622	M 14x1,25	19 mm	16 mm	0,8	25 Nm
P5	1623	M 14x1,25	25 mm	16 mm	1	15 Nm
P6	1624	M 14x1,25	17,5 mm	16 mm	1,1	15 Nm
P7	1625	M 14x1,25	19 mm	16 mm	1	25 Nm
P8	1626	M 12x1,25	26,5 mm	14 mm	0,9	17 Nm
P9	1706	M 14x1,25	19 mm	16 mm	0,8	25 Nm
P10	1707	M 12x1,25	19 mm	16 mm	0,8	17 Nm
P11	1708	M 12x1,25	26,5 mm	14 mm	1	17 Nm
P21	1921	M 14x1,25	22 mm	16 mm	0,8	25 Nm
P22	1922	M 14x1,25	19 mm	16 mm	0,8	25 Nm
P23	1926	M 14x1,25	25 mm	16 mm	1,3	15 Nm
P24	1927	M 14x1,25	25 mm	16 mm	1,3	15 Nm
P25	1928	M 14x1,25	17,5 mm	16 mm	1,3	15 Nm
P26	1977	M 12x1,25	26,5 mm	14 mm	0,7	17 Nm
P27	1971	M 12x1,25	26,5 mm	14 mm	1,0	17 Nm
P28	1972	M 14x1,25	19 mm	16 mm	1,3	25 Nm
P29	1973	M 14x1,25	26,5 mm	16 mm	1,0	25 Nm
P30	1974	M 12x1,25	28,5 mm	14 mm	0,9	17 Nm
P31	1975	M 12x1,25	26,5 mm	16 mm	1,0	17 Nm
P32	1976	M 12x1,25	28,5 mm	14 mm	1,0	17 Nm
P33	1959	M 12x1,25	27,5 mm	14 mm	0,7	13 Nm
P34	1960	M 14x1,25	27 mm	16 mm	0,8	15 Nm
P35	1961	M 12x1,25	26,5 mm	16 mm	1,0	17 Nm
P36	1962	M 12x1,25	26,5 mm	14 mm Bi-Hex	0,8	17 Nm
P37	1990	M 14x1,25	19 mm	16 mm	0,9	15 Nm
P38	1986	M 12x1,25	19 mm	16 mm	0,8	17 Nm
P40	1988	M 14x1,25	25 mm	16 mm	0,8	15 Nm
P42	2102	M 12x1,25	26,5 mm	16 mm	1,2	17 Nm
P43	2103	M 12x1,25	26,5 mm	16 mm	0,8	17 Nm
P44	2099	M 12x1,25	28,5 mm	16 mm	1,0	17 Nm
P45	2100	M 12x1,25	26,5 mm	16 mm	1,1	17 Nm
P46	2104	M 12x1,25	26,5 mm	14 mm	1,0	17 Nm
P47	2105	M 14x1,25	26,5 mm	16 mm	1,0	25 Nm
P48	2106	M 12x1,25	19 mm	16 mm	1,1	17 Nm



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P21 P22



P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35



P36 P37 P38 P40 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48

TecAlliance
Certified Data Supplier



BRISK

www.brisk.cz